


【外形図】



単位：mm

【仕様】

	製品名	UDR-NH1704D
ビデオ部	映像信号	CVBS (960H)/AHD/TVI
	映像圧縮方式	H.265
	監視速度	60fps@2M / 40fps@5M H-Half
	分割画面	1, 4
	モニター出力解像度	HDMI(1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P)
	録画速度	60fps@2M / 40fps@5M H-Half
	録画モード	常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション)
	再生検索	カレンダー(日付と時刻) / イベント
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16(正・逆)
インターフェース部	映像入力	4Ch UTC(BNC端子)
	モニター出力	HDMI×1、VGA×1
	スポット出力	BNC端子×1 CVBS
	音声入力/出力	4(RCA) / 1(RCA) and HDMI経由
	アラーム入力	4(NO/NC)
	アラーム出力	1(NO/NC)
	その他	RS-485、USB×3、RJ-45

AHDデジタルレコーダー

UDR-NH1704D

ネットワーク部	ネットワーク	デュアルストリーミング、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大4 ユーザ接続
	LAN	10/100 Ethernet x 1
	WEBブラウザ	Edge IEモード
	遠隔管理ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)
一般	バックアップ	ネットワーク、USBメモリ
	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	1台 (SMART対応)
	その他機能	USB再生、設定内容保存
	PTZ制御	UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P)
	消費電流	DC 12V 5A 60W
	動作周囲温度	-5°C~45°C
	動作周囲湿度	20%~80% RH(非結露)
	質量	約 1.55kg(HDDを除く)
	外形寸法	254(W)×42(H)×215(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。