

DDAH-7451/DDAH-7554 + DVR AoC 音声重畳運用

DDAH-7451、DDAH-7554を対応DVRに接続し、
AoC (Audio over Coax) 音声重畳機能 (対応機種に接続時) を
紹介するシナリオです。

既存同軸配線を活かしながら、映像と音声を合わせて記録し、
音声付き証拠映像の管理に対応します。



01

DDAH-7451 / 7554を
AHD対応DVRへ接続



AHDカメラをDVRに接続し、
安定した映像伝送を実現します。

02


対応機種接続時に
音声重畳機能を利用



対応DVRに接続することで、
AoC 音声重畳機能を利用し、
映像と音声を合わせて記録します。

03

既存同軸ケーブルを活用



既存の同軸ケーブルをそのまま
活用できるため、新規配線の
負担を抑えて音声付き監視へ
拡張できます。

04

録画映像と音声を
合わせて確認



録画映像と音声を合わせて
再生・確認し、現場状況の
把握を補助します。

05

音声付き証拠映像の
管理に対応



映像と音声を合わせて記録・管理し、
証拠映像としての信頼性向上に
貢献します。

AoC (Audio over Coax) 音声重畳システム構成例



AoC 音声重畳機能システム

DDVR-0421

DDVR-0821

DDVR-1621



DDAH-7451



DDAH-7554



AHD/IPデジタルレコーダー

- ・ 録画解像度 最大5MP
- ・ ラインクロス、領域侵入検知
- ・ スマートモーション検知
- ・ クラウドソフトウェア
- ・ 4CH / 8CH / 16CH IPカメラ接続可能(PoE非対応)
- ・ 最大6CH/12CH/24CHの録画が可能
- ・ 録画容量 最大24TB
- ・ NAT対応

AHD 5MデュアルLEDカメラ

音声重畳機能(TVIモード/対応機種に接続時)

- ・ IRカットフィルター
- ・ OSDによるセットアップ
- ・ 逆光補正(BLC/D-WDR)
- ・ 防水規格 IP67
- ・ UTC機能対応
- ・ HIGHPOWER IR LED / 白色LED (投光距離 20m)