


ネットワーク赤外線ビューレットカメラ **UND-655AF8M**


H.264, H.265, MJPEG & VBR
8M(3864x2192) STARVIS CMOS
HIGH POWER LED(30m)&スマートIR
True WDR
Day&Night(リムーバブルIRカットフィルタ方式)
SDカード録画(最大2TB規格対応)
PoE, DC12V, マルチ電源対応
防水規格IP66
ONVIF対応



True WDR




WDR OFF




WDR ON

WDR機能により、逆光で発生する暗い部分の明るさを調整し、視認性を向上させます。


H.265 HEVC(High Efficiency Video Coding)



H.264




H.265 HEVC




H.265は映像で色と形が均一な部分は大きなブロックに、細かい部分は小さいブロックに分解するため、優れた鮮明度の映像を小さな容量で保存できます。

■ 8M 高解像度イメージセンサー



3864(H)×2192(V) 解像度の超高解像度イメージセンサー

■ PoE機能対応



電源供給装置を利用すると、ネットワークケーブルのみで、データと電源の同時転送が可能です。

■ IR LED



IR LEDユニットを使い、夜間撮影でより鮮明な映像を提供します。

■ 防水規格 IP66




防水、防塵構造で、屋外への設置が可能です。

■ 仕様

項目	UND-655AF8M
撮像素子	1/28型 SONY IMX415 STARVIS CMOS
有効画素数	3864(H) × 2192(V) 8.46M
ビデオ出力解像度	3840×2160p、3072×2048p、2592×1944p、2592×1520p、2592×1458p、2304×1296p、1920×1080p、1280×720p
S/N比	53dB以上
最低照度	カラー：0.05lx(電子感度アップx4、F1.6) 白黒：0.005lx(電子感度アップx4、F1.6)、0lx (IR LED点灯時)
シャッタースピード	オート、マニュアル、1/30～1/30000
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒 / スケジュール(DAY/NIGHT TIME)/EXT
ホワイトバランス	AUTO、マニュアル、DAY LIGHT
逆光補正	BLC、WDR、SHDR
ノイズリダクション	2DNR、3DNR
その他 カメラ機能	モーション検知 Denoise Defog レンズ歪み補正、PoE対応
映像圧縮方式	H264 / H265、MJPEG
伝送速度	30fps Triple Streaming (H264/H265/MJPEG)
ビットレート設定	CBR、VBR
焦点距離	Motorized Lens 2.7～13.5mm 光学5倍電動ズーム
F値	F1.6
画角	水平：100.5° ～32.9° 垂直：53° ～18.5°
ONVIF	Onvif Profile S
遠隔接続	Web、IP Inataller Pro、Client S/W、Mobile S/W
同時接続者	最大10ユーザー
ネットワーク	RJ-45(10 / 100BASE-T)
防水規格	IP66
搭載LED数/投光距離	HIGH POWER LED 6個 25～30m
SDカードスロット	Micro SD(最大2TB)
動作周囲温度/湿度	-10 ～ + 50℃ 0 ～ 90%RH(非結露)
供給電源	PoE DC48V(IEEE802.3af 互換) 12V DC
消費電流	PoE (IEEE802.3af)/170mA(8.4W) or DC12V/700mA(8.4W)
質量	約740g
外形寸法	Φ80 × 245(D)mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

■ 外形寸法図



単位:mm



安全に関するご注意

ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社

東京 本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15番11号日東ビル4F
TEL:03-3837-6744 FAX:03-3837-6745

大阪 営業所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-5-7 新大阪コスモビル702号
TEL:06-6326-4344 FAX:06-6326-4345

福岡 営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-15文喜ビル201号
TEL:092-418-7006 FAX:092-418-7007

www.unimo.co.jp