

DNVR-6008

Technical drawing of the 1U rack server showing front, top, and side views with dimensions.

Front View: Shows the server's faceplate with various ports and indicators. The ports are labeled: DC48V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, LAN, VGA, HDMI, USB, AUDIO IN, and AUDIO OUT. The dimensions are 300mm (width) and 45mm (height).

Top View: Shows the server's top surface with a large ventilation grille. The dimensions are 300mm (width) and 48mm (height).

Side View: Shows the server's side profile with a large ventilation grille. The dimensions are 249mm (depth) and 48mm (height).

【仕 様】

UNIMO ユニモテクノロジー株式会社
http://www.unimo.co.jp

スタンドアローンNVR		DNVR-6008
ネットワーク部	ネットワーク	IP フィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、NAT、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大10ユーザ接続
	LAN	PoE LAN (10/100bps) x 8 / WAN Ethernet (10/100 /1000Mbps) x1
	WEBブラウザ	Microsoft Edge / Google Chrome
	遠隔管理ソフトウェア	NVMS、SuperLive Plus
一般	S/Wアップグレード	ネットワーク、USBメモリ
	HDD	1台 (S.M.A.R.T対応 / 最大 10TB)
	その他機能	遠隔バックアップ、設定内容保存、AVIバックアップ、USB2.0 x 2
	消費電流	DC 48V 2.5A 120W / PoE Max 96W
	動作周囲温度	-10℃～50℃
	動作周囲湿度	10%～90% RH(非結露)
	質量	約 1.3kg(HDDを除く)
	外形寸法	300(W) × 45(H) × 249(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>