

スタンドアローンNVR			DNVR-6104 / 6108 / 6116			
【仕 様】						
項目			DNVR-6104	DNVR-6108	DNVR-6116	
ビデオ部	映像信号		IP Camera Input 最大8MP			
	IPカメラチャンネル		4Ch	8Ch	16Ch	
	伝送帯域幅		80Mbps		160Mbps	
	PoE(機器限定)		4Ch Max48W	8Ch Max72W	16Ch Max150W	
	分割画面		1、4	1、4、6、8、9	1、4、6、8、9、13、16	
	モニター出力		HDMI x1、VGA x 1			
	モニター出力解像度		HDMI : 2160p / 1080p / 1024p / 768p VGA : 1080p / 1024p / 768p			
	録画速度(2160P)		MAX 30fps@8MP			
	録画解像度		8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1024P/960P/720P/ 960H/D1/CIF			
	録画モード		常時 / マニュアル / スケジュール / イベント、緊急(手動)録画			
	再生検索		サムネイル / カレンダー / イベント / タグ / スマート検索			
	再生速度		x1、x2、x4、x8、x16、x32 (正・逆)			
	AI機能		顔/人物/車両認識 (IPカメラベース4/8/16CH、NVRベース2CH(2MP))			
	オーディオ	入力	外部4CH(IP CAMERA) 1CH (RCA)	外部8CH(IP CAMERA) 1CH (RCA)	外部16CH(IP CAMERA) 1CH (RCA)	
		出力	1CH(RCA)、HDMI			
	アラーム (IP Camera)	入力	外部4CH	外部8CH	外部16 CH	
		出力	外部4CH	外部8CH	外部16 CH	
PTZ制御		WESP、ONVIF				
ネットワーク部	ネットワーク		IP フィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルータポートフォワーディング、 NAT、PC リモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、 最大64ユーザ接続			
	LAN		PoE LAN (10/100bps)/CH / WAN Ethernet (10/100 /1000Mbps) x1			
	WEBブラウザ		Microsoft Edge / Google Chrome			
	遠隔管理ソフトウェア		RAMSII、NVMS、SuperLive Plus			
一般	S/Wアップグレード		ネットワーク、USBメモリ			
	HDD		1台 最大18TB		2台 最大18TBx2	
	その他機能		遠隔バックアップ、設定内容保存、AVIバックアップ、USB2.0 x 2			
	消費電流		DC48V 1.36A 65.2W	DC48V 1.875A 90W	DC48V 3.75A 180W	
	動作周囲温度		-10℃～50℃			
	動作周囲湿度		10%～90% RH(非結露)			
	質量		約 1.3kg(HDDを除く)		約 1.5kg(HDDを除く)	
	外形寸法		300(W) × 45(H) × 249(D) mm		380(W) × 45(H) × 268(D)mm	
※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。						

